

Oruga para subir y bajar escaleras electrico. N907 - N907



Ahora con mandos de acomplamiento en el timon para mayor comodidad La mejor solucion para subir y bajar escaleras, sin instalacion, portatil, lo puede transportar facilmente , llevelo alla donde usted quiera ir. La oruga salvaescaleras es de maxima garantia y no requiere de esfuerzos por parte del acompañante. Compatible a la mayorias de las sillas de ruedas.

Acoplamiento más rápido y sencillo con los accionamientos en el timón:

Sencillamente una gran idea. Hasta el momento, en la oruga salvaescaleras Sherpa N902 debiamos realizar la operación de anclaje y desanclaje del timón desde el frontal trasero de la base. Con la oruga Sherpa N905 todo es mucho más sencillo, ya que se realiza desde dos palancas situadas en los laterales de la parte superior del timón. Mucho más comodo, mucho más facil.

Soportes inferiores de apoyo de la silla de ruedas plegables:

Otra genialidad que hace esta oruga Sherpa N905 mucho más practica, ya que permite ahorrar espacio (ancho) en los momentos de almacenaje o transporte al poder plegar los soportes laterales inferiores del timón sobre los que se acoplan las ruedas de la silla de ruedas.

Detalles que marcan la diferencia:

Acceso al fusible sin desmontaje de la carcasa. Permite el cambio del fusible con la persona montada en el sube escaleras. Mecanismo manual para el movimiento del sube escaleras en caso de rotura. Ruedas direccionales ajustables para un optimo en las zonas llanas. Panel de control

inferior: Indicadores LED de cargador de batería.

Botones de control en el Timón de Mando. Botón de avance – Botón de retroceso.

Botón de emergencia

Indicador de Inclinación

¿Cuándo elegir una oruga salvaescaleras?

El espacio mínimo de maniobra del que disponemos en descansillos es 1m x 1m como mínimo, de modo que podamos realizar giros en descansillos cómodamente.

En caso de ser escaleras de exterior, la oruga salvaescaleras, es el equipo mas aconsejable por su sistema de cadena dentada.

Los escalones deben tener la misma altura, no siendo recomendable su uso en los casos en los que puedan existir escalones con una diferencia importante de altura dentro de la misma escalera.

Si la persona que va a ir sentada, tiene un peso cercano o mayor a los 100kg, se debe evaluar la persona que llevará el equipo, ya que debe ser capaz de poder realizar la operación de inicio de descenso o de fin de ascenso con comodidad.

Es el equipo que menos practica o entrenamiento requiere para su manejo.

DATOS TECNICOS:

Peso cuerpo de la máquina: 41 Kg.

Peso del manillar: 10,5 Kg.

Peso total: 51,5 Kg.

Peso máximo soportable: 130 Kg. o 150 Kg. (Sherpa N906)

Autonomía estimada: 45 plantas

Autonomía de reserva: 5 plantas

Ancho mínimo de escalera: 70 cm.

Altura máxima del escalón: 23 cm.

Espacio mínimo de maniobra en descansillo – giro 90º: 100 x 100 cm

Espacio mínimo de maniobra en descansillo – giro 120º: 100 x 120 cm

Temperatura de funcionamiento y almacenaje: -10º a +50º C

Velocidad: 5,5 metros por minuto.

Pendiente máxima: 35º